Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-РК»
ООО «ПРТТ»
Юр. адрес: 420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 67, корпус 1, помещение 7
Факт. адрес: 420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 67, корпус 1, помещение 7
Тел.: 8-800-500-88-14
ИНН/КПП 1660340598/166001001
Р/с 40702810529480001865
К/с 30101810200000000824
e-mail: zakaz@plan01.ru
сайт: www.plan01.ru

Профиль алюминиевый для фотолюминесцентных лент.

Для чего предназначен: для фотолюминесцентных эвакуационных систем и визуального обозначения границ пути эвакуации, а также указания направления эвакуации на низко-расположенном уровне ФЭС по ГОСТ Р 12.2.143-2009, применяется в составе ФЭС.
Рекомендации по монтажу: монтируется на стены на высоте 300-400 мм от пола и имеет минимально рекомендованную по ГОСТ высоту 50 мм, а угол наклона профиля к плоскости стены около 20 градусов увеличивает плоскость проекции элемента ФЭС к источникам освещения и к эвакуирующимся.
Какие нужны инструменты и материалы: Торцовочная пила со струбциной и диском по алюминию, дрель, сверло 3,2-3,5 мм, перфоратор, бур 6 мм, отвертка крестовая Ph-2 , молоток, нож, уровень, рулетка, дюбель-гвозди 6х40, саморезы по металлу 16х4 мм.
Почему лучше использовать алюминиевый профиль:
При наклеивании полос нередко возникают сложности из-за низкой адгезии. От бетонных или оштукатуренных стен фотолюминесцентная лента может отслаиваться. Фиксация на профиль лучше сохраняет ее целостность и позволяет избежать частой замены. При креплении алюминиевого профиля проще обеспечить параллельность сигнальной разметки относительно стен. А во время ремонта в здании все установочные элементы ФЭС можно демонтировать и затем закрепить их повторно. Это позволяет сэкономить на заказе и монтаже новой фотолюминесцентной разметки. При износе отдельных элементов будет несложно снять профиль, заменить на нем ленту и установить.
Использовать алюминиевый профиль рекомендуется в длинных помещениях, коридорах, комнатах. Профиль не требует сертификата, имеет ГОСТ такой же, как на производство металла. Профиль не подлежит сертификации, это негорючее вещество.

Рекомендации по установке лент на алюминиевый профиль:

1. просверлить отверстия в установочном пазу профиля (шаг отверстий около 30 - 40 см);
2. провести разметку поверхности стены в месте установки профиля, просверлить отверстия, вставить дюбеля и установить профиль;
3. обезжирить рабочую зону профиля. (использовать технический спирт, ацетон);
4. выполнить монтаж фотолюминесцентной ленты прижимая и разглаживая ленту.

При установке ленты требуется отметить тонким перманентным маркером места креплений профиля к стене на лицевой стороне фотолюминесцентного материала. В случае необходимости демонтажа профиля, аккуратно разрежьте фотолюминесцентную ленту на стыках профилей, затем проткните шилом ленту в точках крепления профиля к стене. Используя тонкую отвертку произведите демонтаж профиля. При повторной установке профиля можно воспользоваться круглыми фотолюминесцентными наклейками (покупаются отдельно), приклеив их на места проколов ленты.

Контакты:

420061, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов 67, корпус 1

тел.: 8800 500 88 14 (бесплатный звонок)

8 (917) 288-69-89

https://tlgg.ru/@Paritet_RK

e-mail: zakaz@plan01.ru

WWW.PLAN01.RU