



ООО «ПРТТ»

Юр. адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Космонавтов ул, дом 67, корп 1/пом 3
Факт. адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Космонавтов ул, дом 67, корп 1/пом 3
тел.: 8-800-500-88-14
ИНН/КПП 1660340598/166001001
Наименование банка: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824
Р/с 40702810529480001865
К/с 30101810200000000824
e-mail: zakaz@plan01.ru
сайт: plan01.ru

Технический паспорт световозвращающих пленок ТМ.

ТМ7900. Класс 16 (Тип А). Микропризматическая светоотражающая пленка инженерного класса.

Акриловая поверхность, надежное светоотражающее покрытие, микропризматическая оптика, яркость более чем в два раза выше, чем у стеклянных шариков инженерного класса, подходит для печати и подходит для резки.

Печать: сольвентная, ультрафиолетовая, шелкография, цифровая и трафаретная печать чернилами для полиэфира

Срок службы: на открытом воздухе 7 лет

Доступные цвета: белый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, коричневый

Форма узора: Алмаз

Размеры рулона: 1,22 м х 45,7 м

Толщина пленки: 250 мкм, общая толщина: 320 мкм.

Общий вес пленки: 302.39 г/кв.м.

Тип клея: чувствительный к давлению

Температура использования: -20 до + 60 градусов

Применение: дорожные знаки автомагистралей и городских дорог, световозвращающая разметка для автомобилей, грузовиков, кораблей и других транспортных средств, дорожные знаки, предупредительные и направляющие знаки и т.д.

Имеет сертификат по ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004.

Угол наблюдения	Вход	
	Угол	Белый
12' (0,2°)	5	435
	30	284
	40	216
20' (0,33°)	5	268
	30	202
	40	131
2°	5	35,7
	30	27,7
	40	23,8

TM1700. Класс 26 (Тип Б). Микропризматическая светоотражающая пленка инженерного класса.

Акриловая поверхность, прочная износостойкая, хорошая светоотражающая способность, микропризматическая оптика, яркость более чем в 2 раза выше, чем у пленки стеклянных шариков инженерного класса, подходит для печати и резки.

Печать: сольвентная, ультрафиолетовая, шелкография, цифровая и трафаретная печать чернилами для полиэфира

Срок службы: на открытом воздухе 10 лет

Доступные цвета: белый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, коричневый

Форма узора: Алмаз

Размеры рулона: 1,22 м х 45,7 м

Толщина пленки: 320 мкм, общая толщина: 380 мкм.

Общий вес пленки: 368.55 г/кв.м.

Тип клея: чувствительный к давлению

Температура использования: -20 до + 60 градусов

Применение: дорожные знаки автомагистралей и городских дорог, световозвращающая разметка для автомобилей, грузовиков, кораблей и других транспортных средств, дорожные знаки, предупредительные и направляющие знаки и т.д.

Имеет сертификат по ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004.

Угол наблюдения	Вход					
	Угол	Желтый	Синий	Красный	Зеленый	Коричневый
12' (0,2°)	5	392	82,8	129	137	188
	30	215	51,3	76,8	79,8	129
	40	124	23,1	93	29,5	35,3

20' (0,33°)	5	334	66,1	85,4	85,6	130
	30	217	37,9	56	57,2	92,1
	40	99,5	18,9	30,5	24,3	30
2°	5	44	30,1	32,8	30,7	34,2
	30	32	22,3	23,1	24	25,3
	40	20,4	17,3	17,8	17,8	17,8

ТМ1900. Класс 26 (Тип Б). Призматическая светоотражающая пленка супер-инженерного класса.

Акриловая поверхность, высокая износостойкость, высокий коэффициент отражения, подходит для печати и подходит для резки.

Печать: сольвентная, ультрафиолетовая, шелкография, цифровая и трафаретная печать чернилами для полиэфира

Срок службы: на открытом воздухе 10 лет

Форма узора: шестиугольник

Доступны цвета: белый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, коричневый

Размеры рулона: 1,22 м х 45,7 м

Толщина пленки: 350 мкм, общая толщина: 420 мкм.

Общий вес пленки: 457.45 г/кв.м.

Тип клея: чувствительный к давлению

Температура использования: -20 до + 60 градусов

Применение: дорожные знаки автомагистралей и городских дорог, световозвращающая разметка для автомобилей, грузовиков, кораблей и других транспортных средств, дорожные знаки, предупредительные и направляющие знаки и т.д.

Имеет сертификат по ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004.

Угол наблюдения	Вход	
	Угол	Белый
12' (0,2°)	5	551
	30	347
	40	142
20' (0,33°)	5	414
	30	237
	40	113
2°	5	58
	30	37,1
	40	22,3

TM9200. Класс 26 (Тип Б). Призматическая светоотражающая пленка высокой инженерного класса.

Акриловая поверхность, высокая износостойкость, высокий коэффициент отражения, подходит для печати и подходит для резки.

Печать: сольвентная, ультрафиолетовая, шелкография, цифровая и трафаретная печать чернилами для полиэфира

Срок службы: на открытом воздухе 10 лет

Форма узора: шестиугольник

Доступны цвета: белый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, коричневый

Толщина пленки: 350 мкм, общая толщина: 420 мкм.

Общий вес пленки: 489.34 г/кв.м.

Тип клея: чувствительный к давлению

Температура использования: -20 до + 60 градусов

Применение: дорожные знаки автомагистралей и городских дорог, световозвращающая разметка для автомобилей, грузовиков, кораблей и других транспортных средств, дорожные знаки, предупредительные и направляющие знаки и т.д.

Имеет сертификат по ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004.

Угол наблюдения	Вход	
	Угол	Белый
12' (0,2°)	5	544
	30	359
	40	143
20' (0,33°)	5	358
	30	256
	40	111
2°	5	47,8
	30	34,1
	40	23,1

Упаковка и хранение:

Упаковка: в виде рулона, дополнительно завернута в пленку и находится в коробке.

Хранение: хранить в сухом, проветриваемом, и прохладном месте, при температуре 20 °С и относительной влажности 50%.

Контакты:

420061, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов 67, корпус 1

тел.: 8800 500 88 14 (бесплатный звонок)



[8 \(917\) 288-69-89](tel:89172886989)



https://tlgg.ru/@Paritet_RK

e-mail: zakaz@plan01.ru

<https://refl.planfes.ru/>

<https://plan01.ru/svetovozvrasch-plenka>



ПАРИТЕТ-РК

